〈Citeproc JSON形式 レスポンス仕様〉

項署	要素名	項目名	データ型	必須	Citeproc JSON 出力例	備考
1	DOI	DOI	文字列	0	"10. nnnn/johokanri. aa. bbb"	DOIを設定。
2	URL	リゾルバのURL	文字列	0	"https://doi.org/10.nnnn/johokanri.aa.bbb"	"https://doi.org/"とDOIを連結した値。
3	language	本文言語	文字列		"ja"	不明(unk)"の場合は出力しない。
4	title	タイトル	文字列		"2013年DataCite夏季会議 研究をよりよくするために"	本文言語と同じ言語属性の要素内容を出力、本文言語が不明の場合は"ja"を優先。 上記で値が取得できない場合、「ja」→「en」→「最初に出現するデータ」の優先順位で値を出力する。
5	author	著者名	配列		[{	項番4と同様
6	publisher	出版者名	文字列		"国立研究開発法人科学技術振興機構"	項番4と同様
7	issued	発行日	オブジェ クト		<pre>(</pre>	"date-parts"の値としては配列が2つ書け、その配列の要素は年月日の最大3要素を持つ配列となる。
8	volume	巻	文字列		"56"	コンテンツ区分がジャーナルアーティクルのみ出力。
9	number	号	文字列		″10″	コンテンツ区分がジャーナルアーティクルのみ出力。
10	page	ページ	文字列		"728-729"	コンテンツ区分がジャーナルアーティクルのみ出力。
11	page-first	開始ページ	文字列			first_pageとlast_pageが取得できる場合は"-"で連結して"page"の値として出力。 first_pageのみの場合は"page-first"の値として出力する。
12	ISSN	ISSN	配列		[コンテンツ区分がジャーナルアーティクルのみ出力。
13	container-title	ジャーナル名	文字列		"情報管理"	コンテンツ区分がジャーナルアーティクルのみ出力。 本文言語と同じ言語属性の要素内容を出力、本文言語が不明の場合は"ja"を優先。 上記で値が取得できない場合、「ja」→「en」→「最初に出現するデータ」の優先順位で値を出力する。

※ Citeproc JSONのJSONスキーマ定義は https://github.com/citation-style-language/schema/blob/master/csl-data.json を参考にした。

出力内容に以下の対象文字コードがある場合、エスケープをしたうえで出力を行う。

出刀	出刀内谷に以下の対象又子コートかある場合、エスケーフをしたうえで出刀を行う。								
項種	オペニュー オード オード オード オード オード オード オード オード オード オー	エスケープ後の文字列	備考						
1	u0022	¥"	クォーテーションマーク						
2	u005C	¥¥	バックスラッシュ						
3	u0008	¥b	制御文字(backspace)						
4	u0009	¥t	制御文字(horizontal tabulation)						
5	u000A	¥n	制御文字(line feed)						
6	u000C	¥f	制御文字(form feed)						
7	u000D	¥r	制御文字(carriage return)						
8	u0000 ~ u001F	¥u0000 ~ ¥u001F	項番3から項番7までの対象文字を除く制御文字						